



### Nutzungshinweise Brandsimulationsanlage (BSA)

1. Stellen sie das Becken der BSA in einer nicht brennbaren Umgebung auf.
2. Legen sie die Hochdruckgasleitung zur BSA möglichst komplett aus. (Sicherheitsabstand)
3. Achten sie darauf, dass die Zündlanze das Becken der BSA erreichen kann.
4. Füllen sie das Becken der BSA mit Wasser (ca.40 Liter) bis zu den Überlaufbohrungen.
5. Schließen sie den Druckregler an die von ihnen bereit gestellte 11 kg Gasflasche an und stellen diesen auf 3,5 bar ein.
6. Ventil vom Y-Abzweigventil komplett öffnen.
7. Gasschlauch an das Becken der BSA anschließen
8. Ventil der Gasflasche öffnen.
9. Schlauchbruchventile betätigen
10. Ventil vom Sicherheitsdurchgangventil komplett öffnen, durch betätigen die Funktionskontrolle durchführen.
11. Danach kann der zusammen gebaute Handbrenner in Betrieb genommen werden.
12. Anlage ist einsatzbereit

**Achtung:** Achten sie immer auf eine ausreichende Schutzausrüstung der übenden Personen um Unfälle zu vermeiden.

Wir empfehlen: Brandschutz-Handschuh  
Helm mit Gesichtsschutz  
Brandschutzjacke